

规格

型号	AWP-30S	
尺寸	英制	公制
工作高度*	35英尺6英寸	11.00米
平台高度	29英尺6英寸	9.00米
▲高度-贮藏位置 (标准型)	6英尺6英寸	1.98米
贮藏位置 (粗糙地面/窄型)	6英尺7英寸	2.01米
▲B后倾** (标准型)	——	——
▲C长度-贮藏位置 (标准型)	4英尺5英寸	1.35米
贮藏位置 (粗糙地面/窄型)	5英尺3英寸	1.60米
▲D长度-后倾**	——	——
▲E宽度 (标准型)	2英尺5英寸	0.74米
宽度 (粗糙地面)	2英尺6英寸	0.76米
宽度 (窄型)	1英尺10英寸	0.56米

性能

承载能力	350磅	159公斤
室内应用:		
▲F ▲G支腿支点 (长/宽) (标准型)	6英尺4英寸/5英尺8英寸	1.93/1.73米
支腿支点 (长/宽) (粗糙地面/窄型)	6英尺11英寸/6英尺2英寸	2.11/1.88米
▲H转角接近*** (标准型)	1英尺10英寸	0.56米
转角接近*** (粗糙地面/窄型)	2英尺3.5英寸	0.70米
▲I ▲J前面/侧面离墙空间 (标准型)	8英寸/1英尺9英寸	0.20/0.53米
前面/侧面离墙空间 (粗糙地面/窄型)	9英寸/1英尺8英寸	0.23/0.51米
户外应用:		
▲F ▲G支腿支点 (长/宽) (标准型)	9英尺9英寸/9英尺2英寸	2.97/2.79米
▲H转角接近*** (标准型)	2英尺3英寸	0.69米
▲I ▲J前面/侧面离墙空间 (标准型)	2英尺3英寸/3英尺6英寸	0.69/1.07米
工作台尺寸: (长/宽/高)		
标准型	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式窄型	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米
门式超窄	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米
标准玻璃钢	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米

动力

电源-DC型号	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流
---------	---------------------------------

噪音 & 振动等级

声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s ² <2.5米/s ²	

重量***

AC型号 (标准型)	777磅	352公斤
AC型号 (粗糙地面/窄型)	729磅	331公斤
DC型号 (标准型)	867磅	393公斤
DC型号 (粗糙地面/窄型)	818磅	371公斤
压缩空气发动机 (标准型)	777磅	352公斤
压缩空气发动机 (粗糙地面/窄型)	729磅	331公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)